Detrans®
CRANES & COMPONENTS


CENTRUM PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE
DETRANS SP. Z O. O. SP.K

41-800 ZABRZE,
UL. DAMROTA 2

+48 32 630 35 35
+ 48 513 153 200

DETRANS@DETRANS.PL

WWW.DETRANS.PL



DCt ™ Chwytak czterolinowy dwułupniowy trymujący - katalog DK16-106

typ: DCt ™
NR / DK16-106

Symbol	Udźwig Q max	Pojemność V nom	A	A1	B	B1	C	C1
	[t]	[m^3]						
1	16	4,0	2800	6800	1820	1778	3680	184

Przykład oznaczenia
chwytaka 4-linowego dwułupinowego trymującego, według Karty Katalogowej DK16-103 o symbolu 1 i średnicy d=30mm

CHWYTAK 4-LINOWY DWUŁUPINOWY TRYMUJĄCY DK16-106-1-30

Przeznaczenie
Do transportu piasku, węgla, żwiru, itp. materiałów.

Zastosowanie
W suwnicach i żurawiach chwytakowych wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.
Szczególnie zastosowanie; wybieranie resztek materiałów sypkich z ładowni statków i barek.

Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa.

Uwagi
1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

Detrans®
CRANES & COMPONENTS

CENTRUM PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE
DETRANS SP. Z O. O. SP.K

41-800 ZABRZE,
UL. DAMROTA 2


+48 32 630 35 35
+ 48 513 153 200

DETRANS@DETRANS.PL

WWW.DETRANS.PL

Wielkości ołn ustalających
G1, płaste duktora w bębnie

Układ chwytaka poprzeczny



1) Q – masa chwytaka z ładunkiem

L – całkowita długość liny zamykającej w chwytaku.
S – skok liny zamykającej przy otwarciu chwytaka.
L1 – długość liny otwierającej łącznie z odcinkami do zaplecenia i pod zaciski linowe w chwytaku.
S1 – skok liny otwierającej przy otwarciu chwytaka.
Vnom – pojemność nominalna obliczana jest wraz ze stożkiem usypowym o kącie 30.°