

## Dźwignice i maszyny przeładunkowe Wózki szynowe napędzane

typ: ZN-85/1232-33

NR / ZN-84/1232-33258

### Przedmiot normy

Przedmiotem normy są wózki szynowe napędzane stosowane w mechanizmach jazdy dźwignic i maszynach przeładunkowych

### Wykonania napędu.

W zależności od podstawowych cech charakterystycznych napędu rozróżnia się w zakresie wielkości kół szynowych D=630 mm wg rys K011ZBn z dwoma kołami napędzanymi i K013ZBn z jednym kołem napędzanym oraz D=800 mm wg rys K012 ZBn z jednym kołem napędzanym, szereg wykonań napędu jak podano w tablicy 1.

### Wykonania wózków szynowych.


W zależności od liczby kół napędzanych, wielkości szyn oraz sposobu smarowania łożysk tocznych w kołach jezdnych rozróżnia się szereg wykonań wózków szynowych jak podano w tabl. 2 i 3.

### Układy wózków szynowych napędzanych.

W zależności od miejsca usytuowania napędu na wózku szynowym rozróżnia się dwa układy napędu stałego:

- Układ 1 - przedstawiono na rysunku wymiarów str. i poniższym w schemacie,
- Układ 2 - przedstawiono na poniższym schemacie i jest lustrzanym odbiciem układu 1.

### Schematy układów



Oznaczenie układu wózka szynowego jest równocześnie oznaczeniem układu wózka i układu napędu stałego.

**Przykład oznaczenia** wózka szynowego napędzanego wg eys. nr K012 ZBn z napędem w wykonaniu 1.2 (wg tablicy 1) z wózkiem szynowym

Wózek szynowy napędzany wyk 1.2 1.1 2 K012 Zbn



Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown